QD-SALÃO | **ORIGEM DO ALIMENTADOR: QDG-FEIRA** | **TENSÃO FASE-FASE: 380V** | **DESCRIÇÃO: QD-SALÃO (QUADRO DISTRIBUIÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO**

| CIRCUITO TERMINAL | ILUMINAÇÃO LÂMPADAS (W) 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | 150 | TOMADAS (W) 100 | 200 | 300 | 600 | CHUVEIRO ELÉTRICO (W) | APARELHOS DE AQUECIMENTO (W) | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (W) | AR CONDICIONADO (W) | MOTORES (CV) | CARGA RESERVA (W) | QUADROS (W) | FINALIDADE | FATORES DO MOTORES: FATOR DE UTILIZAÇÃO | RENDIMENTO (%) | FATOR DE DEMANDA (%) | CARGA INSTALADA EM (W) | TENSÃO (V) | FASES | BALANCEAMENTO: FASE (A) | FASE (B) | FASE (C) | CARGA: FATOR DE POTÊNCIA | CARGA TOTAL (KVA) | CORRENTE IB(A) | PROTEÇÃO: PROTEÇÃO IK(A) | CORRENTE DE AJUSTE | CURVA | DISPOSITIVO DR | CORRENTE NOMINAL DR | CONDUTORES: FATORES DE CORREÇÃO TEMPERATURA AGRUPAMENTO (°C) | LOCAL | Fta | Fag | FATOR 3ª HARMÔNICA (%) | Fh: FATOR 2ª HARMÔNICA | CORRENTE DE NEUTRO | FATOR CORREÇÃO AGRUPAMENTO | MÉTODO INSTALAÇÃO | CABOS POR FASE | CORRENTE POR CABO | TIPO DO CONDUTOR | MATERIAL DO CONDUTO | SEÇÃO DOS CONDUTORES (mm²) FASE | NEUTRO | PE | N(A) CABOS | N(A) NEUTRO | QUEDA DE TENSÃO DISTÂNCIA (m) | V/A.KM | LIMITE 2,5% % | CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO |
|---|---|---