Nome da Empresa : <u>Novacap</u>

Descrição da Obra : RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE - CALDEIRA

Nº PROJETO : <u>PROJ-DE-053-20</u>

Nº ESTIMATIVA : <u>017/2021-SEORÇA-R00</u>

Disciplina do lev. : <u>ELÉTRICA E ELETRÔNICA</u>

Resp. Técnico : <u>Eng. Gabriel da Cunha Araujo</u>

ART : 720210032784

Data de Impressão : <u>13/05/2021</u>

Data de Início Lev. : <u>14/04/2021</u> Data de Término : <u>14/04/2021</u>

Novacap

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE - CALDEIRA
RESP. TÉCNICO: Eng. Gabriel da Cunha Araujo
ART Nº: 720210032784

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CALDEIRA

Data: 14/04/2021 Pranchas: PROJ-DE-053-20-ELE-PE-004

TRECHO	COMP	R.	QTD	Ø TUBO (MM)	TUBULAÇÃO/CAMINHOS	UN	QTD. TOTAL		FIOS E CABOS	UN	QTD / FIO	QTD. TOTA	AL	QUADROS / CAIXAS	QTD. TOTAL	LARGURA (M)	ALTUR (M)	A ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO (M ²)	REATERRO MANUAL (M ³)	FIXAÇÃO NA ESTRUTURA	RASGO NA ALVENARIA	
	-			(221)		ш	TOTAL	-		_			-			(12)	(21)	(11)	(M.)	MANOAL (M)	DOTROTOR	ALVENARIA	
1	1,5	50	1,00	25	A ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,5	Α (CABO 2,5MM ² DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	5,00	7,5	0 1	INTERRUPTOR SIMPLES, COM UMA SEÇÃO, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E	1,00			-	-	- 0,00			
2	2,6	62	1,00	25	B ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PISO	m	2,6	2 A	CABO 2,5MM ² DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	5,00	13,1	10 2	TOMADA HEXAGONAL (CONFORME NBR 14136) 2P+T, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, INSTALADA EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4x2"	1,00	0,30	0,5	0,39	0,79	0,39			
3	3,:	15	1,00	25	A ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	3,1	5 A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	9,4	15 3	LUMINÁRIA LED QUADRADA, 30W, 5000K, ALTA EFICIÊNCIA (>100im/W), BIVOLT (FORNECIDA COMPLETA).	1,00			-	-	- 0,00			
4	1,5	59	1,00	25	C ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" EM LAJE	m	1,5	Α (CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	4,7	77					-	-	- 0,00			
							-					-						-	-	-			
	-	_				\blacksquare	-	+-				-	_					-	-	-			
	+	-				1	-	+			1	-	+					· ·	+	-			
							-	1			1	-	+					1	†				
							-					-									-		
							-					-						-	-	-			
												-											
			ļ				-														-	-	
Tubos: A B C	UBOS: A ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE B ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PISO C ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" EM LAIE					m m m	4,69 2,63 1,59		cabos CABO 2,5MM ³ DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	- 2			NTERRUPTOR SIMPLES, COM UMA SEÇÃO, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, NSTALADO EMBUTIDO EM CAIXA PVC 4x2* COMADA HEXAGORIAL (CONFORME NBJ 4138) 2P+T, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA NA JUMINÁRIA LED QUADRADA, 30W, 5000K, ALTA EFICIÊNCIA (>100lm/M), BIVOLT (FORNECIDA			UN 1,00 ESCAVAÇÃO (M²) UN 1,00 RASGO EM ALVENARIA <40 UN 1,00 REATERRO - APILCAMENTO - GUIA DE ARAME -				0,39 M3 4,65 M 0,39 M3 0,79 M2 3,54 M		